



Per una politica di continuo miglioramento dei prodotti, FAS srl si riserva il diritto di modificare le specifiche degli stessi senza alcun obbligo di preavviso



fas[®]
serramenti in
legno/alluminio

LITE
80

*Il nuovo
serramento
in legno
alluminio
di Fas*




FAS Srl

St. Gorgi 1 - Località Pautasso 12050 Castellinaldo (Cn) Italy
Tel. +39 0173 65 83 74 - Fax +39 0173 65 83 67 - Mob. +39 335 7944135 - Mob. +39 338 1308377
info@fasserramenti.com - www.fasserramenti.com

segui su facebook

CARATTERISTICHE TECNICO - COSTRUTTIVE

Sezione anta: 79 x 81 mm
Sezione telaio: 61 x 80 mm
Isolamento termico:
fino a 0,8 W/mq°K*
Isolamento acustico: fino a 43 dB*
Vano vetro: 26 mm • 32 mm • 42 mm
*dipende dalla tipologia di vetro utilizzato
Prestazioni serramento**:
Permeabilità all'aria: 4
Tenuta all'acqua: 9A
Resistenza al carico del vento: C3



** (valori ottenuti da test di laboratorio, sul campione Finestra L.1350x H.1500 mm, testato secondo la norma EN 14351-1:2010)



Serramento in legno realizzabile
in tutte le essenze e finiture disponibili da nostro catalogo

Rivestimento esterno in alluminio cianfrinato (non saldato)
a copertura parziale del telaio

Alluminio esterno disponibile nella finitura
Bianco Ral 9010 (standard),
in tutte le finiture Ral e effetto legno

Ferramenta e guarnizioni
delle migliori marche


È possibile realizzare serramenti
fuori quadro e scorrevoli complanari




NON DISPONIBILE

- Serramenti con serratura
- Portefinestre con traverso centrale
- Serramenti centinati
- Scorrevoli alzanti
- Bilici
- Portoncini d'ingresso


NODI




NODO LATERALE E SUPERIORE



NODO CENTRALE



NODO INFERIORE FINESTRA



NODO INFERIORE PORTAFINESTRA



Dettagli alluminio esterno: a sinistra ante chiuse con pilastro centrale, a destra anta aperta